

**PRODUKT:****„PŁYNNY GWÓZDŹ”**

Klej jest jednoskładnikowym klejem wodnym na bazie dyspersji akrylowej o dużej sile wiązania do przyklejania różnorodnych materiałów w technikach izolacyjnych i montażowych oraz elementów dekoracyjnych do podłoży porowatych (wchłaniających wodę), np. betonu, gipsu, cementu, cegły, płyt wiórowo - kartonowych. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

**ZASTOSOWANIE:**

Klej jest przeznaczony dla budownictwa do klejenia

- paneli ściennych
- elementów wykończeniowych i dekoracyjnych drewnopochodnych, ze styropianu i z PCW
- materiałów izolacyjnych ze styropianu
- listew przypodłogowych drewnopochodnych i z PCW
- klejenie elementów drewnianych
- klejenie elementów ceramicznych do materiałów porowatych

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić, odkurzyć i osuszyć. Klej nałożyć na jedną z klejonych powierzchni punktowo lub pasmami za pomocą pistoletu ręcznego. Ze względu na krótki czas schnięcia posmarować powierzchnię, jaką można położyć w ciągu 15 minut. Element klejony przyłożyć do podłoża i silnie docisnąć. Pełna wytrzymałość po 48 godzinach.

**DANE TECHNICZNE:**

<b>Kolor i konsystencja:</b>	beżowa pasta
<b>Skład</b>	dyspersja wodna kopolimeru akrylowo-styrenowego
<b>Gęstość</b>	1,45 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Czas otwarty:</b>	ok. 15 minut
<b>Czas pełnego utwardzenia:</b>	24 ÷ 72 h (zależnie od sklejanых elementów)
<b>Temperatura pracy:</b>	min. + 12 °C
<b>Odporność termiczna:</b>	od -25°C do +130°C
<b>Wydajność:</b>	ok. 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Środek czyszczący:</b>	woda
<b>Palność:</b>	niepalny

**OPAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE:**

Produkt jest pakowany w kartusze o pojemności 400g. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C, data ważności 12 miesięcy.

**BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:**

Produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI I AKTAMI NORMATYWNYMI:**

Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny

Data opracowania: 28-02-2003r.; Data aktualizacji 1.03.2004r.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.